

# Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

BPAB 2003 6440



## Technische data

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| Diameter                    |    | 200 mm         |
| Wiel breedte                |    | 50 mm          |
| Naafbreedte                 |    | 62 mm          |
| Bouwhoogte                  |    | 235 mm         |
| Uitlading                   |    | 67 mm          |
| Topplaat afmetingen         |    | 140 x 110 mm   |
| Top plate diameter          |    | 10.5 mm        |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem             |  | 178 mm         |
| Draagvermogen               |  | 250 kg         |
| Gewicht                     |  | 3.8 kg         |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)

met rem-/richtingvastzetter



## Wiel

Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm  
gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C