

Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde

BTAU 2003 6440



## Technische data

|                             |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| Diameter                    |  | 200 mm         |
| Wiel breedte                |  | 50 mm          |
| Naafbreedte                 |  | 62 mm          |
| Bouwhoogte                  |  | 238 mm         |
| Uitlading                   |  | 53 mm          |
| Topplaat afmetingen         |  | 135 x 110 mm   |
| Top plate diameter          |  | 11 mm          |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 105 x 75/80 mm |
| Zwenkradius rem             |  | 160 mm         |
| Draagvermogen               |  | 500 kg         |
| Gewicht                     |  | 3.6 kg         |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen



## Wiel

Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C