













# Zwenkwiel met wielrem: JXRG 1002 5000/B



## Technische data

|                             |   |             |
|-----------------------------|---|-------------|
| Diameter                    |    | 100 mm      |
| Wiel breedte                |    | 35 mm       |
| Naafbreedte                 |    | 45 mm       |
| Bouwhoogte                  |    | 130 mm      |
| Uitlading                   |    | 40 mm       |
| Diameter asgat              |    | 8 mm        |
| Topplaat afmetingen         |    | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter          |   | 9 mm        |
| Afstand tussen de boutgaten |  | 80 x 60 mm  |
| Zwenkradius rem             |  | 120 mm      |
| Draagvermogen               |  | 150 kg      |
| Gewicht                     |  | 1.4 kg      |

## Technische omschrijving

Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal en een wielrem Zwenkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen



## Wiel

Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band

(65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager